

RAGA Ball Valve Sealant #5050

Product Specification

Colour	Green
Appearance	Semi Liquid
Texture	Tacky
Solid Lubricant	PTFE
Base Oil	Synthetic
Dropping Point	None
Worked Penetration @25°C	min 170 in Bulk from
Compatibility	Excellent
Solvent Resistance	Excellent
Operating Temperature	-29 °C to +232°C

Order Details

Ordering Size

4.5 Kg Tin
18 Kg Pail
250 gr. Tube

Part No.

BVS -4.5 Kg
BVS -18 Kg
BVS -250 gr



RAGA Ball Valve Sealant #5050 یک فیلم نامحلول از روانکاری ایجاد میکند که منجر به محافظت از سطوح آبندی و کاهش گشتاور شیر می گردد. ذرات تفلون PTFE موجود در این کامپوند منجر به آبندی خراش ها و آبندی سطوح تا سایز ۰.۰۳۰ اینچ میشود.

RAGA Ball Valve Sealant #5050 برای استفاده در آب، روغن، گاز طبیعی و سایر فرآورده های مرتبط مناسب می باشد و جهت استفاده در شیرآلات Ball, Gate، اتصالات اوریفیس، ساقه شیر و نشیمنگاه شیر با مشکلات ناشی کم تا زیاد پیشنهاد شده است و همچنین در پالایشگاه ها، چاه های نفتی، ایستگاه های کمپرسور گاز و سیستم های توزیع گاز قابل استفاده میباشد. به علاوه برای خطوط لوله هایی که حاوی نفت خام، گاز ترش، CO₂، آب شور و محصولات نفتی تصفیه شده میباشند استفاده از این کامپوند مناسب میباشد.

RAGA Ball Valve Sealant #5050 در گریدهای بالاتر از جمله:

RAGA Ball Valve Sealant #5050 XX و RAGA Ball Valve Sealant #5050 X موجود میباشد که گریدهای بالاتر این کامپوند حاوی مقدار تفلون PTFE بیشتری بوده و برای شیرآلات با ناشتی خیلی زیاد و شرایط آبندی اضطراری شیرآلات به کار میرود.

RAGA Ball Valve sealant #5050 provides an insoluble film of lubricant to protect seal faces and reduce torque requirements. Specially processed particles of PTFE will seal scratches to sealing surfaces up to 0.030". It will not harden or plug off conventional giant button head sealant injection fittings.

RAGA Ball Valve sealant #5050 is ideal for use in natural gas, oil, and related by-products. Use in ball, gate valves, orifice fittings, valve stems and seat seals with minor to severe leakage problems. Use at refineries, wellheads, pump or compressor stations and in gas distribution systems.

RAGA Ball Valve sealant #5050 is suitable for crude oil, sour gas, CO₂, water/ brine solutions, and refined petroleum product pipelines. **RAGA Ball Valve sealant #5050** is also available in heavier grades for severely leaking valves and emergency valve sealing conditions.